

21060-8

FTECH_13/08/2025

JUMPER AISLADO

Los conjuntos de empalmes de derivación aislantes constan de tres componentes básicos: un par de abrazaderas, un par de casquillos y una longitud de cable aislante.

Todos los cables para puentes están formados por un conductor multifilar protegido por una cubierta del nuevo compuesto EPR para bajas temperaturas. Un blindaje semiconductor sobre el conductor, suaviza el campo eléctrico y mejora la rigidez dieléctrica logrando así una larga vida en servicio. Las Grapas para puentes aisladas con plástico transparente son compactas, livianas y prácticamente irrompibles, al ser transparente se puede inspeccionar fácilmente el casquillo y el cable. El cuerpo y la mandíbula están hechos de aleación de cobre, el contacto flotante inferior es de bronce auto-lubricado.



Se usa para puentes en red energizada, se debe tener en cuenta el nivel de tensión de trabajo, las pruebas dieléctricas de acuerdo a la normativa vigente, almacenar en sitio seco bajo techo enrollado, No plegarlo, evite contacto con elementos con filo o corto punzantes, no usarlo húmedo. Cable aislado y flexible para puentes, de construcción liviana y resistente al aceite, calor, humedad, ozono, y abrasión mecánica, viene marcado cada 3 pies (0,9m) con la medida del conductor y su tensión de servicio en kV.

ESPECIFICACIONES:

Longitud: 2.50 M

Capacidad Nominal: 25Kv

Cumple: Norma ASTM F2321.

Color: Naranja.

Calibre: 2/0

Capacidad: 300A

SALISBURY

Honeywell

