SEGURIDAD EPM
PROTECCIÓN CON CALIDAD

895 PR

FTECH_13/08/2025

INDICADOR DE SECUENCIA DE FASE

CARACTERISTICAS

- Clase de protección: IP40
- Clips detectores sin contacto; sin contacto de metal puntos para brindar mayor seguridad.
- Dos funciones en una unidad: detección de fase abierta y secuencia de fase
- Diseñado para comprobar una gama más amplia de fuentes de alimentación trifásicas
- Luces de pantalla LED con indicador de zumbador
- Función de botón de brillo para una mejor visibilidad en áreas con poca luz o bajo la luz del sol
- Función de montaje magnético.





Comprobación de cable energizado:

ESTADO	INDICACIÓN
Vivo	Fase con L1, L2, L3, "ON" es estado vivo
Línea faltante de la línea de tierra	El LED no se enciende por falta de línea de tierra
Línea de tierra (Conexión delta)	La fase con LED intermitente es una fase de tierra
Fase positiva	Los LED verdes de rotación parpadean en el sentido de las agujas del reloj y el zumbador suena de forma intermitente. El circuito bajo prueba tendrá rotación hacia adelante.
Fase invertida	Los LED rojos de rotación parpadean en sentido contrario a las agujas del reloj y el zumbador suena continuamente. El circuito bajo prueba tendrá rotación inversa.

ESPECIFICACIONES:

Principio de medición Inducción estática
Voltaje de entrada 75~1000Vac
Rango de frecuencia 45-65Hz
Advertencia de batería baja El LED de alimentación parpadea a 7 V ± 0,2 o <
Apert de mordaza 33mm diámetro max
Temperatura y humedad de operación 0°C ~ 40°C Max. 80% R.H
Temperatura y humedad de almacenamiento 10°C ~ 50°C Max. 80% R.H
Dimensiones 128(L) × 72(W) × 44(D)mm
Longitud del cable Aprox. 800mm
Peso 380g
Cumple EN 61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V EN 61326-1 EN 61557-1 EN 61557-7

ESTADO	INDICACIÓN	
Detectar Indicación	Fase energizada	L1, L2, L3 LEDs se iluminan
	Fase abierta	LED correspondiente no se ilumina
	Fase correcta secuencia	Verde CW (clock-wise) LED
	Fase incorrecta secuencia	Rojo CCW (counter-clockwise

SEW EURODRIVE

Pbx: (+51) 986 631 373 - (+51) 924 277 247
www.seguridadepm.com
directorcomercial@seguridadepm.com
directortecnico@seguridadepm.com