SEGURIDAD EPM
PROTECCIÓN CON CALIDAD

D2RYB-EC

FTECH_12/08/2025

MANGA AISLANTE CLASE 2



CLASE DE TENSIÓN TAMAÑO COLOR
D0 S, R, L o XL Y = amarillo D1 S, R, L o XL B = negra D2 S, R, L o XL YB = Y adentro, B afuera D3 S, R, L o XL RB = R adentro, B afuera D4 S, R, L o XL YR = Y adentro, R afuera S = pequeña, R = regular, L = grande o XL = extragrande Agregue el sufijo "-ST" para pedir puños rectos o "-EC" para pedir puños extra-curvos.

LAS MANGAS MOLDEADAS se fabrican ya sea por métodos de moldeo por inyección o por compresión. La ventaja que ofrecen estos métodos es la capacidad de producir mangas de goma sintética Tipo I o SALCOR® Tipo II. Las mangas SALCOR® brindan la misma alta calidad y protección eléctrica que la goma natural, con el beneficio adicional de ser resistentes al ozono y a la radiación ultravioleta. Las mangas Tipo I están disponibles en negro, amarillo o granate. Las mangas SALCOR® Tipo II son negras o anaranjadas. Las mangas moldeadas están disponibles solo en estilo de brazo curvo.

Manga dieléctrica clase 2 curva: Se usa para trabajos en línea energizada, las mangas aislantes de caucho extienden la cobertura del brazo desde el puño de los guantes aislantes de caucho hasta el hombro protegiendo estas áreas del contacto accidental con conductores y equipos energizados.
Las mangas Salisbury cuentan con un pliegue de refuerzo en el puño.

ESPECIFICACIONES:

Material: Caucho natural.
Tipo: I
Color: Negro y amarillo
Cumple: ASTM D1051
Voltaje Max. De uso: 17000V

SALISBURY
Honeywell

Pbx: (+51) 986 631 373 - (+51) 924 277 247
www.seguridadepm.com
directorcomercial@seguridadepm.com
directortecnico@seguridadepm.com