

HDALERT PRO

FTECH_12/08/2025

DETECTOR TIPO LAPICERO

El modelo HdAlerT Pro es un multidetector de tensión sin contacto que cuenta con linterna y alarmas sonoras, visuales y vibratorias. La clase de seguridad CAT IV 1000V garantiza la seguridad del usuario, lo que convierte a este instrumento en una herramienta industrial y residencial esencial.

- **Modo de baja tensión (24V AC ~ 1000V AC):**

Diseñado para probar motores de baja tensión (< 90 V), sistemas de audio, máquinas de soldadura por arco, iluminación de minas subterráneas, cables con aislamiento grueso y/o señales electromagnéticas de CA débiles.

- **Modo de baja tensión (90V AC ~ 1000V AC):**

Dirigido a la detección de fuentes eléctricas urbanas y sistemas trifásicos. Por ejemplo, unidades de distribución de energía, paneles eléctricos y electrodomésticos.



CARACTERÍSTICAS

- Rangos de tensión AC: 90 ~ 1000V AC (LED rojo), 24 ~ 1000V AC (LED verde);
- Rango de frecuencia: 50 / 60Hz;
- Modo de alarma: Audible, visual y vibración;
- linterna: luz blanca;
- Apagado automático: aprox. 5 minutos.;
- Indicación de batería baja;
- Resistencia a caídas desde: 2 metros;
- Clase de seguridad: CAT IV 1000V;
- Temperatura de funcionamiento: 0~40°C (32~104°F);
- Temperatura de almacenamiento: -20~50°C (-4~122°F);
- Humedad: ≤ 80 % (sin condensación);
- Altitud: < 2000m;
- Alimentación: 2x1,5 AAA.

ESPECIFICACIONES:

Tipo: Equipo de medición.

Grado de protección: IP67

Dimensiones: 160,5 (alto) x 21,5 x 25 (mm)

Peso: 72 g

Cumple: IEC/EN 61010-1 e IEC/EN 61010-2-030, IEC 61326-1 e IEC/EN 61326-2-2, Categoría IV 1000V sobretensión.

MINIPA
ELECTRIC

