SEGURIDAD EPM
PROTECCIÓN CON CALIDAD

RC403-0292

FTECH_12/08/2025

PÉRTIGA DE GANCHO RETRÁCTIL

Tiene un mecanismo que consiste en un gancho plegable y retráctil en su extremo, operable por un mango ajustable en su región de agarre en tres posiciones básicas de trabajo a través de un estante y dos cerraduras de seguridad, algo que lo convierte en una práctica herramienta de múltiples aplicaciones.

Entre las diversas aplicaciones, destacamos el uso en instalaciones y extracción de abrazaderas de línea viva, conjuntos de puesta a tierra temporales, cubiertas protectoras de línea viva, instrumentos de medición y otros.

ABIERTO

Posicione para enganchar el ojal de la grapa de puesta a tierra u otra parte a manejar.





CERRADO

En esta posición, el gancho implica el ojal de la grapa de puesta a tierra, sosteniéndolo de forma segura pero girando, permitiendo el movimiento de torsión, incluso en ángulos.





RECOGIDO

El gancho recogido dentro del cabezal mantiene la grapa de puesta a tierra regidamente engastada a la pértiga, posición adecuada a su instalación y retirada.







Descripción	ø	Dimensiones		Tensión Max. De uso (Kv)	PESO	
		Longitud Aislante (m)	Longitud Total (m)		Kg	Lb
RC403-0291	32	0,54	1,43	15	2,40	5,29
RC403-0292		0,74	2,04	35	2,70	5,95
RC403-0293		1,30	2,65	138	3,20	7,05
RC403-0294		1,86	3,26	230	3,60	7,94
RC403-0295		2,42	3,87	345	4,10	9,04

TEREX®

RITZ
Referência em Qualidade

Pbx: (+51) 986 631 373 - (+51) 924 277 247
www.seguridadepm.com
directorcomercial@seguridadepm.com
directortecnico@seguridadepm.com