

USLR-XLT-1-H

FTECH_13/08/2025

ROMPE CARGA LOAD RANGER

La herramienta portátil de ruptura de carga Load Ranger® está diseñada para utilizarse en disyuntores aéreos (cut-out).

LIVIANA

El LOAD RANGER es la herramienta más compacta y liviana del mundo causando menor fatiga al operador a grandes alturas de operación.

SEGURA

Presenta la mayor distancia medida entre metales de cualquier herramienta de interrupción de carga. Esto reduce la posibilidad de cortocircuitos con emisión de chispas mientras se trabaja.

CÓMODA

Fue diseñada para que sea cómoda y fácil de usar. Incorpora un contador de maniobras y un botón de reinicio exclusivo en la parte lateral del equipo.



⚠ PELIGRO

La herramienta rompecargas Load Ranger es utilizada para interrumpir equipo que opera a alto voltaje. Contacto con alto voltaje puede causar lesiones personales graves o la muerte si no se toman las precauciones debidas y no se siguen las practicas de seguridad necesarias. Solo use este equipo siguiendo las prácticas de operación seguras de trabajo cercano a líneas y equipo energizado.

ESPECIFICACIONES:

Tensión Nominal: 27 Kv

Corriente Nominal: 600 A

Corriente Máxima: 900 A

Distancia de metal a metal: 20.8 cm

Rango de tensión en ampliación: 7.2- 25 kv

Cumple: Norma : IEC 62271

 **UTILITY
SOLUTIONS**
POWER(FUL) INNOVATION

