SEGURIDAD EPM
PROTECCIÓN CON CALIDAD

VTT

FTECH_12/08/2025

PERTIGA DE MANIOBRA TELESCOPICA SECCION TRIANGULAR

La pértiga de maniobra telescópica de sección triangular *RITZGLAS*® tiene por objeto garantizar la distancia de seguridad y la aislación eléctrica necesaria en las intervenciones en instalaciones energizadas, es por lo tanto una herramienta y al mismo tiempo un equipo de seguridad de los mas usados en el gremio eléctrico

Este tipo de pértiga es suministrada normalmente con cabezal universal de aluminio, que además de ser apto para el uso de herramientas para el cierre y apertura de llaves corta circuito y seccionadores, permite también el acoplamiento de otros cabezales de maniobra y de una serie de herramientas universales especialmente diseñadas para la ejecución de todo tipo de operaciones.

Los modelos VTT-3HD, por sus características, proporcionan una mayor resistencia mecánica con una considerable reducción de la flexión facilitando así la realización de tareas que por sus características exijan un mayor nivel de esfuerzo.

La utilización de las VTT evita el uso de escaleras y/o plataformas, a consecuencia de que las tareas podrán ser realizadas directamente desde el suelo.

El conjunto VTT deberá ser siempre extendido y recogido en la posición vertical, con su base apoyada en el piso.

SISTEMA MODULAR: Este sistema exclusivo permite acondicionar la herramienta a las necesidades de cada trabajo utilizando solamente el número de tramos requeridos para la realización de cada servicio. Para ello se presionan los botones de traba de las secciones inferiores que no son necesarias para liberarlas y removerlas, tornando así a la herramienta mas liviana y confortable.



CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Fabricada con tubo de fibra de vidrio impregnada con resina epoxi, cumple holgadamente con lo prescripto en la Norma ASTM F-1826-00

Las secciones punta de la VTT y la VTT-3HD son fabricadas en *RITZGLAS*® de alta visibilidad color amarillo, cuyo núcleo en espuma de poliuretano garantiza total aislación, aún en condiciones de humedad extrema.

El diseño en forma triangular ha sido especialmente desarrollado para que las secciones se traben automáticamente durante la extensión de la pértiga, sin necesidad de girar los tramos.

Cada conjunto de VTT es entregado con un anillo con cierre de goma para la fijación del cabezal, este elemento evita el deslizamiento de las secciones y la consecuente apertura de la pértiga durante el transporte.

El modelo VTT podrá transformarse en VTT 3HD, que es mas resistente mecánicamente, reemplazando el tercer tramo (VT-3) por la punta VT-3HD; de esta forma LAS PÉRTIGAS TELESCOPICAS *RITZGLAS*® les posibilitan a sus usuarios poseer las dos variantes en un solo conjunto.



REFERENCIA	N° DE SECCIONES	LARGO ESTENDIDO (mm)	LARGO RECOGIDO (mm)	DIAMETRO SECCION BASE (mm)	PESO (kg)	FUNDA DE LONA (OPCIONAL)
VTT-1/2	2	2.590	1.440	33,00	1,20	SLT-2/3
VTT-1/3	3	3.800	1.490	37,00	1,70	SLT-2/3
VTT-1/4	4	5.100	1.540	41,00	2,20	SLT-4/5
VTT-1/5	5	6.420	1.590	45,00	2,90	SLT-4/5
VTT-1/6	6	7.770	1.640	49,00	3,60	SLT-6/7
VTT-1/7	7	9.140	1.680	52,00	4,40	SLT-6/7
VTT-1/8	8	10.500	1.720	56,00	5,50	SLT-8/9
VTT-1/9	9	12.050	1.760	61,00	6,60	SLT-8/9

TEREX®

RITZ
Referência em Qualidade

Pbx: (+51) 986 631 373 - (+51) 924 277 247
www.seguridadepm.com
directorcomercial@seguridadepm.com
directortecnico@seguridadepm.com